



曲面研磨用クロスベルト

布ベルト

ベルト製品

建材・家具

建築・木工

製品仕様

硬材木工素地曲面研磨や、木工生地研磨から、塗膜研磨まであらゆる木工曲面研磨に対応可能です。プロフィールサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー、スポンジサンダー、あるいは手作業による、特に複雑曲面研磨加工に最適です。

FWXB: FF加工を施した基材が高い研削性を保ちながら加工物の曲面に優しく馴染みます。

FWXB-MS: FWXの目詰まり防止加工品。木工仕上げ研磨などの目詰まりしやすい材料に最適です。

FWJB: 超柔軟性の基材を使用し、加工物のあらゆる曲面に極めて高い順応性をもっています。

FWJB-MS: FWJの目詰まり防止加工品。木工塗装仕上げ研磨などの目詰まりしやすい材料に最適です。

SWJB: 木工曲面加工用のスタンダード品で、木工生地研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。

GSJB-S: 強化砥粒でライフが長く従来品よりコスト削減を見込めます。吸塵効果が高く、静電防止加工がされています。

GSJB-H: 柔軟性のあるGSJB-Sと比較し、風合いが硬く、より研磨性の高いタイプです。

製品ラインナップ

タイプ	基材	砥粒	粒度
FWXB	Xw	WA	お問い合わせください。
FWXB-MS	Xw	WA	お問い合わせください。
FWJB	Jw	WA	お問い合わせください。
FWJB-MS	Jw	WA	お問い合わせください。
SWJB	Jw	WA	お問い合わせください。
GSJB-S	Jw	AA	お問い合わせください。
GSJB-H	Jw	AA	お問い合わせください。

